

ŞASE ÜZERİ TAM OTOMATİK OZON TEMAS SİSTEMİ

OZONLANACAK SU DEBİSİ	10m ³ /h DOĞAL KAYNAK SUYU
-----------------------	---------------------------------------

OZON JENERATÖRÜ 10 gr/h			
Ozon üretim kapasitesi		10gr/h	
Üretim Yöntemi Elit Ozon		Corana Discharge	
Çalışma Voltajı	220-230V 50 HZ	Yüksek Frekans	10000hz
Soğutma	Hava	Sızdırmazlık	Teflon, viton
Dahili oksijen beslemeli		Konsantrasyonu	% 95 (% ± 3)
Oksijen akış oranı		Ayarlanabilir Debimetre	
PLC SIEMENS		DOKUNMATİK EKRAN 7"	
Uzaktan erişim,Alarm Mail gönderimi, USB de data depolama Webden İzleme (OPSİYONEL)			
Geriye dönük izleme Ekranda anlık grafik			
Üretim ile koordineli su kapasitesi ayarlama, Ekran üzeinden			
İstenmeyen durumlarda temas tankı Su tahliye ve dolum Otomatik programlama			
Üretimi yapılan suyun gideceği şehir ülke uzaklığına göre otomatik ozon limit seçimi			
Fabrikanızda koordineli çalışmasını istediğiniz dolum makineleri ile sinyal bağlantısı			
Bromat Tedbirleri ve Otomasyonu			
Ozon ölçüm sistemi PLC Ekran üzerinden prog. 0.000-2.000 ppm			
Ozon Alt Üst Limit değerine göre ozon üretim kapasite ayarlama (Otomatik)			
Fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı sarf malzemeler hariç GARANTİ 2 yıl.			

Dezenfeksiyon Sistemleri Su ve Gıda Teknolojileri

OZON TEMAS TANKI					
TANK HACMI 500Litre 316 L KALITE PASLANMAZ ÇELİK 2,5 mm					
Menhol	1	Gözlem Camı	2	Numune Musluğu	1
Seviye Sensörü	1	Sirkülasyon Pompası	EBARA		1
Pinomatik Vana		Dolum & Tahliye		2	
Ozon Enjekte			PULVERİZE KARIŞIM		
Ozon gazı ile temas eden yüzeyler 316 L paslanmaz, Şase 304 paslanmaz çelik.					
24 saat teknik destek					
Sizin eklemek istedikleriniz ?					
Not: Ozon sisteminiz tasarlanmadan önce, Su Analiz raporunuz,Dolum makinelerinizin çeşitliliği ve kapasiteleri tasarım için çok önemli					
Bardak su	0,5 litre	1,5 Litre	5 Litre	10 Litre	19 Litre
15 yıllık bilgi birikimimizi bizlere güvenen su fabrikalarına borçluyuz.					

