

## ŞASE ÜZERİ TAM OTOMATİK OZON TEMAS SİSTEMİ

**OZONLANACAK SU DEBİSİ**

**40m<sup>3</sup>/h DOĞAL KAYNAK SUYU**

OZON JENERATÖRÜ 40 gr/h			
Ozon üretim kapasitesi		40gr/h	
Üretim Yöntemi Elit Ozon		Corana Discharge	
Çalışma Voltajı	220-230V 50 HZ	Yüksek Frekans	10000hz
Soğutma	Hava	Sızdırmazlık	Teflon, viton
Dahili oksijen beslemeli		Konsantrasyonu	% 95 (% ± 3)
Oksijen akış oranı		Ayarlanabilir Debimetre	
<b>PLC SIEMENS</b>		DOKUNMATİK EKРАН 7"	
Uzaktan erişim,Alarm Mail gönderimi, USB de data depolama Webden İzleme (OPSİYONEL)			
Geriye dönük izleme Ekranda anlık grafik			
Üretim ile koordineli su kapasitesi ayarlama, Ekran üzerinde			
İstenmeyen durumlarda temas tankı Su tahliye ve dolun Otomatik programlama			
Üretimi yapılan suyun gideceği şehir ülke uzaklığına göre otomatik ozon limit seçimi			
Fabrikanızda koordineli çalışmasını istediğiniz dolun makineleri ile sinyal bağlantısı			
Bromat Tedbirleri ve Otomasyonu			
Ozon ölçüm sistemi PLC Ekran üzerinden prog. <b>0.000-2.000 ppm</b>			
Ozon Alt Üst Limit değerine göre ozon üretim kapasite ayarlama (Otomatik)			
Fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı sarf malzemeler hariç GARANTİ 2 yıl.			

## Dezenfeksiyon Sistemleri Su ve Gıda Teknolojileri

### OZON TEMAS TANKI

TANK HACMİ <b>2000Litre 316 L KALİTE PASLANMAZ ÇELİK 3 mm</b>					
Menhol	<b>1</b>	Gözlem Camı	<b>2</b>	Numune Musluğu	<b>1</b>
Seviye Sensörü	<b>1</b>	Sirkülasyon Pompası	<b>EBARA</b>		<b>1</b>
Pinomatik Vana	Dolum & Tahliye		<b>2</b>		
Ozon Enjekte		<b>PULVERİZE KARIŞIM</b>			
Ozon gazı ile temas eden yüzeyler 316 L paslanmaz, Şase 304 paslanmaz çelik.					
24 saat teknik destek					
Sizin eklemek istedikleriniz ?					
<b>Not:</b> Ozon sisteminiz tasarlanmadan önce, Su Analiz raporunuz,Dolum makinelerinizin çeşitliliği ve kapasiteleri tasarım için çok önemli					
Bardak su	<b>0,5 litre</b>	<b>1,5 Litre</b>	<b>5 Litre</b>	<b>10 Litre</b>	<b>19 Litre</b>
15 yıllık bilgi birikimimizi bizlere güvenen su fabrikalarına borçluyuz.					